

RALMO[®]-EPDM Innen- und Außenfolie

Für den Bodenanschluss und Fassaden

In 0,6 mm/0,75 mm für Fassadenabdichtungen und in 1,3 mm für den Bodenanschluss (Konform gemäß DIN 18533-1 – Klassen: W1.1-E, W1.2-E, W4-E – und DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 9). **Die Basis ist ohne Selbstklebung.**

Für die Verklebung am Bauteil oder an der Wand kann der rote, stark klebende Selbstklebestreifen **RALMO[®]-Top** in den Breiten 25 mm/30 mm/40 mm/50 mm/60 mm bis zu 150 mm usw. und bei einer Dicke von 0,6 mm und 0,75 mm gleich- oder wechselseitig aufgebracht werden, ansonsten immer RALMO[®]-EPDM Kleber verwenden.

Verfügbare Breiten: Mit Selbstklebung 25 mm sind alle Standardbreiten von 50 mm bis 600 mm verfügbar. Ohne Selbstklebung, 50 mm/100 mm/150 mm, usw. Sonderbreiten in 10 mm Schritten oder Stangenware 1500 mm per Rolle; **Rollenlänge:** 25 lfm

Eigenschaften:

- Wasserdichtigkeit 2kPA
- Baustoffklasse B2
- Weiterreißwiderstand MDV +20 %
- UV-beständig
- alterungsbeständig
- bitumenverträglich
- nicht überputzbar. Kann aber incl. Trägervlies voll- oder teilflächig geliefert werden und ist somit überputzbar
- Prüfung ift Rosenheim und MPA Hannover



Produktvorteile:

- in allen Breiten lieferbar (10 mm Schritten)
- 25 mm Selbstklebestreifen für optimalen Halt am Bauteil bis 600 mm möglich
- Selbstklebung mit RALMO[®]-Top oder Butyl auch für das Mauerwerk möglich
- hohe Bewegungsaufnahme / sehr dehnfähig
- sehr witterungs-, UV- und temperaturbeständig
- absolut wasserdicht
- druckfest
- unverrottbar
- mit Primer bis -10 °C verarbeitbar
- auf Anfrage auch mit Keder

STANDARD



MÖGLICHE VARIANTEN:

Gleichseitig mit SK RALMO[®]-Top



Wechselseitig mit SK RALMO[®]-Top



ggf. Sicherheitsnaht mit RALMO[®]-EPDM Folienkleber



Nachweis: Haftfestigkeitsprüfung an Fugendichtungsfolien im Scherverversuch. Prüfbericht ift Rosenheim Nr. 14-003427-PR01 (PB-K07-09-de-01)



Geeignet für Montagen nach Leed und DGNB
 RALMO[®]-Folien sind sehr emissionsarm,
 geprüft vom Analytikinstitut Aurachtal



Ohne Selbstklebung – außen 0,6 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-3-6-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm
9-3-6-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm
9-3-6-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm
9-3-6-250	EPDM-Folie 0,6 mm außen 250 mm
9-3-6-300	EPDM-Folie 0,6 mm außen 300 mm
9-3-6-350	EPDM-Folie 0,6 mm außen 350 mm
9-3-6-400	EPDM-Folie 0,6 mm außen 400 mm
9-3-6-450	EPDM-Folie 0,6 mm außen 450 mm
9-3-6-500	EPDM-Folie 0,6 mm außen 500 mm
9-3-6-550	EPDM-Folie 0,6 mm außen 550 mm
9-3-6-600	EPDM-Folie 0,6 mm außen 600 mm
9-3-6-650	EPDM-Folie 0,6 mm außen 650 mm
9-3-6-700	EPDM-Folie 0,6 mm außen 700 mm
9-3-6-750	EPDM-Folie 0,6 mm außen 750 mm
9-3-6-800	EPDM-Folie 0,6 mm außen 800 mm
9-3-6-850	EPDM-Folie 0,6 mm außen 850 mm
9-3-6-900	EPDM-Folie 0,6 mm außen 900 mm
9-3-6-950	EPDM-Folie 0,6 mm außen 950 mm
9-3-6-1000	EPDM-Folie 0,6 mm außen 1000 mm
9-3-6-1200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 1200 mm
9-3-6-1400	EPDM-Folie 0,6 mm außen 1400 mm
9-3-6-1500	EPDM-Folie 0,6 mm außen 1500 mm



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – außen 0,6 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-3-1-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm mit 1 x Klebeband
9-3-1-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm mit 1 x Klebeband
9-3-1-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm mit 1 x Klebeband
9-3-1-250	EPDM-Folie 0,6 mm außen 250 mm mit 1 x Klebeband
9-3-1-300	EPDM-Folie 0,6 mm außen 300 mm mit 1 x Klebeband
9-3-1-350	EPDM-Folie 0,6 mm außen 350 mm mit 1 x Klebeband
9-3-1-400	EPDM-Folie 0,6 mm außen 400 mm mit 1 x Klebeband

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Mit 1 SK 20 mm + RALMO®-Top Selbstklebung vollflächig außen 0,6 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-3-2-100	EPDM-Folie 0,6 mm außen 100 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 80 mm vollflächig
9-3-2-150	EPDM-Folie 0,6 mm außen 150 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 130 mm vollflächig
9-3-2-200	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 180 mm vollflächig
9-3-2-250	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 230 mm vollflächig
9-3-2-300	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 280 mm vollflächig
9-3-2-350	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 330 mm vollflächig
9-3-2-400	EPDM-Folie 0,6 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 380 mm vollflächig

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Weitere Varianten auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an.



Ohne Selbstklebung – innen 0,6 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-6-6-100	EPDM-Folie 0,6 mm innen 100 mm
9-6-6-150	EPDM-Folie 0,6 mm innen 150 mm
9-6-6-200	EPDM-Folie 0,6 mm innen 200 mm
9-6-6-250	EPDM-Folie 0,6 mm innen 250 mm
9-6-6-300	EPDM-Folie 0,6 mm innen 300 mm
9-6-6-350	EPDM-Folie 0,6 mm innen 350 mm
9-6-6-400	EPDM-Folie 0,6 mm innen 400 mm
9-6-6-450	EPDM-Folie 0,6 mm innen 450 mm
9-6-6-500	EPDM-Folie 0,6 mm innen 500 mm
9-6-6-550	EPDM-Folie 0,6 mm innen 550 mm
9-6-6-600	EPDM-Folie 0,6 mm innen 600 mm
9-6-6-650	EPDM-Folie 0,6 mm innen 650 mm
9-6-6-700	EPDM-Folie 0,6 mm innen 700 mm
9-6-6-750	EPDM-Folie 0,6 mm innen 750 mm
9-6-6-800	EPDM-Folie 0,6 mm innen 800 mm
9-6-6-850	EPDM-Folie 0,6 mm innen 850 mm
9-6-6-900	EPDM-Folie 0,6 mm innen 900 mm
9-6-6-950	EPDM-Folie 0,6 mm innen 950 mm
9-6-6-1000	EPDM-Folie 0,6 mm innen 1000 mm
9-6-6-1200	EPDM-Folie 0,6 mm innen 1200 mm
9-6-6-1400	EPDM-Folie 0,6 mm innen 1400 mm
9-6-6-1500	EPDM-Folie 0,6 mm innen 1500 mm



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – innen 0,6 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-6-1-100	EPDM-Folie 0,6 mm innen 100 mm mit 1 x Klebeband
9-6-1-150	EPDM-Folie 0,6 mm innen 150 mm mit 1 x Klebeband
9-6-1-200	EPDM-Folie 0,6 mm innen 200 mm mit 1 x Klebeband
9-6-1-250	EPDM-Folie 0,6 mm innen 250 mm mit 1 x Klebeband
9-6-1-300	EPDM-Folie 0,6 mm innen 300 mm mit 1 x Klebeband
9-6-1-350	EPDM-Folie 0,6 mm innen 350 mm mit 1 x Klebeband
9-6-1-400	EPDM-Folie 0,6 mm innen 400 mm mit 1 x Klebeband

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Mit 1 SK 20 mm + RALMO®-Top Selbstklebung vollflächig innen 0,6 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-6-2-100	EPDM-Folie 0,6 mm innen 100 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 80 mm vollflächig
9-6-2-150	EPDM-Folie 0,6 mm innen 150 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 130 mm vollflächig
9-6-2-200	EPDM-Folie 0,6 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 180 mm vollflächig
9-6-2-250	EPDM-Folie 0,6 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 230 mm vollflächig
9-6-2-300	EPDM-Folie 0,6 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 280 mm vollflächig
9-6-2-350	EPDM-Folie 0,6 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 330 mm vollflächig
9-6-2-400	EPDM-Folie 0,6 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 380 mm vollflächig

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Weitere Varianten auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an.



Ohne Selbstklebung – außen 0,75 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-4-6-100	EPDM-Folie 0,75 mm außen 100 mm
9-4-6-150	EPDM-Folie 0,75 mm außen 150 mm
9-4-6-200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm
9-4-6-250	EPDM-Folie 0,75 mm außen 250 mm
9-4-6-300	EPDM-Folie 0,75 mm außen 300 mm
9-4-6-350	EPDM-Folie 0,75 mm außen 350 mm
9-4-6-400	EPDM-Folie 0,75 mm außen 400 mm
9-4-6-450	EPDM-Folie 0,75 mm außen 450 mm
9-4-6-500	EPDM-Folie 0,75 mm außen 500 mm
9-4-6-550	EPDM-Folie 0,75 mm außen 550 mm
9-4-6-600	EPDM-Folie 0,75 mm außen 600 mm
9-4-6-650	EPDM-Folie 0,75 mm außen 650 mm
9-4-6-700	EPDM-Folie 0,75 mm außen 700 mm
9-4-6-750	EPDM-Folie 0,75 mm außen 750 mm
9-4-6-800	EPDM-Folie 0,75 mm außen 800 mm
9-4-6-850	EPDM-Folie 0,75 mm außen 850 mm
9-4-6-900	EPDM-Folie 0,75 mm außen 900 mm
9-4-6-950	EPDM-Folie 0,75 mm außen 950 mm
9-4-6-1000	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1000 mm
9-4-6-1200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1200 mm
9-4-6-1400	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1400 mm
9-4-6-1500	EPDM-Folie 0,75 mm außen 1500 mm



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – außen 0,75 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-4-1-100	EPDM-Folie 0,75 mm außen 100 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-150	EPDM-Folie 0,75 mm außen 150 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-250	EPDM-Folie 0,75 mm außen 250 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-300	EPDM-Folie 0,75 mm außen 300 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-350	EPDM-Folie 0,75 mm außen 350 mm mit 1 x Klebeband
9-4-1-400	EPDM-Folie 0,75 mm außen 400 mm mit 1 x Klebeband

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Mit 1 SK 20 mm + RALMO®-Top Selbstklebung vollflächig außen 0,75 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-4-2-100	EPDM-Folie 0,75 mm außen 100 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 80 mm vollflächig
9-4-2-150	EPDM-Folie 0,75 mm außen 150 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 130 mm vollflächig
9-4-2-200	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 180 mm vollflächig
9-4-2-250	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 230 mm vollflächig
9-4-2-300	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 280 mm vollflächig
9-4-2-350	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 330 mm vollflächig
9-4-2-400	EPDM-Folie 0,75 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 380 mm vollflächig

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Weitere Varianten auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an.



Ohne Selbstklebung – innen 0,75 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-7-6-100	EPDM-Folie 0,75 mm innen 100 mm
9-7-6-150	EPDM-Folie 0,75 mm innen 150 mm
9-7-6-200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm
9-7-6-250	EPDM-Folie 0,75 mm innen 250 mm
9-7-6-300	EPDM-Folie 0,75 mm innen 300 mm
9-7-6-350	EPDM-Folie 0,75 mm innen 350 mm
9-7-6-400	EPDM-Folie 0,75 mm innen 400 mm
9-7-6-450	EPDM-Folie 0,75 mm innen 450 mm
9-7-6-500	EPDM-Folie 0,75 mm innen 500 mm
9-7-6-550	EPDM-Folie 0,75 mm innen 550 mm
9-7-6-600	EPDM-Folie 0,75 mm innen 600 mm
9-7-6-650	EPDM-Folie 0,75 mm innen 650 mm
9-7-6-700	EPDM-Folie 0,75 mm innen 700 mm
9-7-6-750	EPDM-Folie 0,75 mm innen 750 mm
9-7-6-800	EPDM-Folie 0,75 mm innen 800 mm
9-7-6-850	EPDM-Folie 0,75 mm innen 850 mm
9-7-6-900	EPDM-Folie 0,75 mm innen 900 mm
9-7-6-950	EPDM-Folie 0,75 mm innen 950 mm
9-7-6-1000	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1000 mm
9-7-6-1200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1200 mm
9-7-6-1400	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1400 mm
9-7-6-1500	EPDM-Folie 0,75 mm innen 1500 mm



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – innen 0,75 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-7-1-100	EPDM-Folie 0,75 mm innen 100 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-150	EPDM-Folie 0,75 mm innen 150 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-250	EPDM-Folie 0,75 mm innen 250 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-300	EPDM-Folie 0,75 mm innen 300 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-350	EPDM-Folie 0,75 mm innen 350 mm mit 1 x Klebeband
9-7-1-400	EPDM-Folie 0,75 mm innen 400 mm mit 1 x Klebeband

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Mit 1 SK 20 mm + RALMO®-Top Selbstklebung vollflächig innen 0,75 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-7-2-100	EPDM-Folie 0,75 mm innen 100 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 80 mm vollflächig
9-7-2-150	EPDM-Folie 0,75 mm innen 150 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 130 mm vollflächig
9-7-2-200	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 180 mm vollflächig
9-7-2-250	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 230 mm vollflächig
9-7-2-300	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 280 mm vollflächig
9-7-2-350	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 330 mm vollflächig
9-7-2-400	EPDM-Folie 0,75 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 380 mm vollflächig

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Weitere Varianten auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an.



Ohne Selbstklebung – außen 1,3 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-5-6-100	EPDM-Folie 1,3 mm außen 100 mm
9-5-6-150	EPDM-Folie 1,3 mm außen 150 mm
9-5-6-200	EPDM-Folie 1,3 mm außen 200 mm
9-5-6-250	EPDM-Folie 1,3 mm außen 250 mm
9-5-6-300	EPDM-Folie 1,3 mm außen 300 mm
9-5-6-350	EPDM-Folie 1,3 mm außen 350 mm
9-5-6-400	EPDM-Folie 1,3 mm außen 400 mm
9-5-6-450	EPDM-Folie 1,3 mm außen 450 mm
9-5-6-500	EPDM-Folie 1,3 mm außen 500 mm
9-5-6-550	EPDM-Folie 1,3 mm außen 550 mm
9-5-6-600	EPDM-Folie 1,3 mm außen 600 mm
9-5-6-650	EPDM-Folie 1,3 mm außen 650 mm
9-5-6-700	EPDM-Folie 1,3 mm außen 700 mm
9-5-6-750	EPDM-Folie 1,3 mm außen 750 mm
9-5-6-800	EPDM-Folie 1,3 mm außen 800 mm
9-5-6-850	EPDM-Folie 1,3 mm außen 850 mm
9-5-6-900	EPDM-Folie 1,3 mm außen 900 mm
9-5-6-950	EPDM-Folie 1,3 mm außen 950 mm
9-5-6-1000	EPDM-Folie 1,3 mm außen 1000 mm
9-5-6-1200	EPDM-Folie 1,3 mm außen 1200 mm
9-5-6-1500	EPDM-Folie 1,3 mm außen 1500 mm



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – außen 1,3 mm, Rolle 25 m

Ar. Nr.	Bezeichnung
9-5-1-100	EPDM-Folie 1,3 mm außen 100 mm mit 1 x Klebeband
9-5-1-150	EPDM-Folie 1,3 mm außen 150 mm mit 1 x Klebeband
9-5-1-200	EPDM-Folie 1,3 mm außen 200 mm mit 1 x Klebeband
9-5-1-250	EPDM-Folie 1,3 mm außen 250 mm mit 1 x Klebeband
9-5-1-300	EPDM-Folie 1,3 mm außen 300 mm mit 1 x Klebeband
9-5-1-350	EPDM-Folie 1,3 mm außen 350 mm mit 1 x Klebeband
9-5-1-400	EPDM-Folie 1,3 mm außen 400 mm mit 1 x Klebeband

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Mit 1 SK 20 mm + RALMO®-Top Selbstklebung vollflächig außen 1,3 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-5-2-100	EPDM-Folie 1,3 mm außen 100 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 80 mm vollflächig
9-5-2-150	EPDM-Folie 1,3 mm außen 150 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 130 mm vollflächig
9-5-2-200	EPDM-Folie 1,3 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 180 mm vollflächig
9-5-2-250	EPDM-Folie 1,3 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 230 mm vollflächig
9-5-2-300	EPDM-Folie 1,3 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 280 mm vollflächig
9-5-2-350	EPDM-Folie 1,3 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 330 mm vollflächig
9-5-2-400	EPDM-Folie 1,3 mm außen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 380 mm vollflächig

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Weitere Varianten auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an.



Ohne Selbstklebung – innen 1,3 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-8-6-100	EPDM-Folie 1,3 mm innen 100 mm
9-8-6-150	EPDM-Folie 1,3 mm innen 150 mm
9-8-6-200	EPDM-Folie 1,3 mm innen 200 mm
9-8-6-250	EPDM-Folie 1,3 mm innen 250 mm
9-8-6-300	EPDM-Folie 1,3 mm innen 300 mm
9-8-6-350	EPDM-Folie 1,3 mm innen 350 mm
9-8-6-400	EPDM-Folie 1,3 mm innen 400 mm
9-8-6-450	EPDM-Folie 1,3 mm innen 450 mm
9-8-6-500	EPDM-Folie 1,3 mm innen 500 mm
9-8-6-550	EPDM-Folie 1,3 mm innen 550 mm
9-8-6-600	EPDM-Folie 1,3 mm innen 600 mm
9-8-6-650	EPDM-Folie 1,3 mm innen 650 mm
9-8-6-700	EPDM-Folie 1,3 mm innen 700 mm
9-8-6-750	EPDM-Folie 1,3 mm innen 750 mm
9-8-6-800	EPDM-Folie 1,3 mm innen 800 mm
9-8-6-850	EPDM-Folie 1,3 mm innen 850 mm
9-8-6-900	EPDM-Folie 1,3 mm innen 900 mm
9-8-6-950	EPDM-Folie 1,3 mm innen 950 mm
9-8-6-1000	EPDM-Folie 1,3 mm innen 1000 mm
9-8-6-1200	EPDM-Folie 1,3 mm innen 1200 mm
9-8-6-1500	EPDM-Folie 1,3 mm innen 1500 mm



Mit 1 SK 25 mm Selbstklebung – innen 1,3 mm, Rolle 25 m

Ar. Nr.	Bezeichnung
9-8-1-100	EPDM-Folie 1,3 mm innen 100 mm mit 1 x Klebeband
9-8-1-150	EPDM-Folie 1,3 mm innen 150 mm mit 1 x Klebeband
9-8-1-200	EPDM-Folie 1,3 mm innen 200 mm mit 1 x Klebeband
9-8-1-250	EPDM-Folie 1,3 mm innen 250 mm mit 1 x Klebeband
9-8-1-300	EPDM-Folie 1,3 mm innen 300 mm mit 1 x Klebeband
9-8-1-350	EPDM-Folie 1,3 mm innen 350 mm mit 1 x Klebeband
9-8-1-400	EPDM-Folie 1,3 mm innen 400 mm mit 1 x Klebeband

Weitere Dimensionen auf Anfrage



Mit 1 SK 20 mm + RALMO®-Top Selbstklebung vollflächig innen 1,3 mm, Rolle 25 m

Art. Nr.	Bezeichnung
9-8-2-100	EPDM-Folie 1,3 mm innen 100 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 80 mm vollflächig
9-8-2-150	EPDM-Folie 1,3 mm innen 150 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 130 mm vollflächig
9-8-2-200	EPDM-Folie 1,3 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 180 mm vollflächig
9-8-2-250	EPDM-Folie 1,3 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 230 mm vollflächig
9-8-2-300	EPDM-Folie 1,3 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 280 mm vollflächig
9-8-2-350	EPDM-Folie 1,3 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 330 mm vollflächig
9-8-2-400	EPDM-Folie 1,3 mm innen 200 mm 1SK20 + 1 x RALMO®-Top 380 mm vollflächig

Weitere Dimensionen auf Anfrage

Weitere Varianten auf Anfrage möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Mögliche Varianten



EPDM-Folie **außen oder innen** mit 1 SK 25 mm Selbstklebung + RALMO®-Top **gleichseitig**



EPDM-Folie **außen oder innen** mit 1 SK 25 mm Selbstklebung + RALMO®-Top **wechselseitig**



EPDM-Folie **außen oder innen** mit 1 SK 25 mm Selbstklebung mit überputzbarem Vlies **gleichseitig**



EPDM-Folie **außen oder innen Kombi** mit überputzbarem Vlies **wechselseitig**

Technische Daten: innen (Dicke = 0,75 mm; Länge = 25 m; Farbe = schwarz)

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdichtigkeit 2kPa	EN 1928	2 k Pa	bestanden/nicht bestanden	bestanden
Wasserdampfdiffusionskennwert	EN 1931	μ	mü / Sd	98000 / 73,5 m
Dauerhaftigkeit (Alterung)	EN 1296		bestanden/nicht bestanden	bestanden
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	N	MDV ± 20 %	0,75 mm : 45
Reißkraft	EN 12311-2B	MPa	≥ MLV	6
Brandverhalten	EN 13501-1		Klasse	E
Gefährliche Stoffe	Bauprodukte-Verordnung		MDV	keine
UV-Beständigkeit				ja
Bitumenverträglichkeit				ja
Lagerung: bei 20 °C praktisch unbegrenzt; liegend, trocken u. staubgeschützt				

MDV = Herstellerangabe MLV = Grenzwert des Herstellers



Technische Daten: außen (Dicke = 0,60 mm; Länge = 25 m; Farbe = schwarz)

wie oben, nur Wasserdampfdiffusionswert und Weiterreißwiderstand ändern sich

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdampfdiffusionskennwert	EN 1931	μ	mü / Sd	32000 / 19,2 m
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	N	MDV ± 20 %	0,60 mm : 100

Technische Daten: außen (Dicke = 0,75 mm; Länge = 25 m; Farbe = schwarz)

wie oben, nur Wasserdampfdiffusionswert und Weiterreißwiderstand ändern sich

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdampfdiffusionskennwert	EN 1931	μ	mü / Sd	32000 / 24 m
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	N	MDV ± 20 %	MDV ± 20 % 0,75 mm : 120

Technische Daten: außen (Dicke = 1,3 mm; Länge = 25 m; Farbe = schwarz)

wie oben, nur Wasserdampfdiffusionswert und Weiterreißwiderstand ändern sich

Eigenschaften	Testmethoden	Einheit	Werte	Ergebnis
Wasserdampfdiffusionskennwert	EN 1931	μ	mü / Sd	32000 / 41,6 m
Weiterreißwiderstand	EN 12310-1	N	MDV ± 20 %	1,20 mm : 175

Technische Daten: RALMO®-TOP Selbstklebung

Eigenschaften	Klassifizierung
Trägersystem	Polyestergelege
Haftklebstoff	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis, modifiziert, frei von Lösemitteln, Phthalaten, Isocyanaten
Schutzabdeckung	PP-Folie, rot
Dicke (ohne Abdeckung)	0,22–0,24 mm
Flächengewicht Haftklebefilm	220–240 g/m ²
Schälwiderstand	≥ 20 N/25 mm (DIN EN 1939)
Scherwiderstand	100 g/625 mm ² (DIN EN 1943)
Temperaturbereich im Einsatz	–40 °C bis +90 °C
Kondenswasserbeständigkeit	sehr gut
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Sd-Wert	> 0,5 m, < 1,0 m